



Transporte S.A.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
BOMBA CENTRÍFIGA MULTITETAPAS DE PRESIÓN PARA EL
TANQUE ELEVADO**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere la Provisión de 1 bomba centrífuga de varias etapas, 5 impulsores de presión, es para el tanque elevado de la oficina central.

2. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente documento, tiene por objeto la contratación de una empresa especializada en la provisión de 1 bomba centrífuga de varias etapas para su oficina central ubicada en la doble vía la guardia del km 7 ½.

3. ALCANCE

Provisión de Una bomba centrífuga de varias etapas, 5 impulsores de presión, motor acoplado directamente a la bomba con rodamientos en ambos extremos; de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Marca: SCHNEIDER o WEG

motor trifásico 7.5 hp 220/380 volts 50 HZ 7.5 HP.

Caudal: 11900 10700 9400 6100 3800 lts/hr.

Elevación: 70 80 90 110 120 metros

Succión: 1.1/2"

Salida: 1.1/2"

Succión máxima 6 metros.

(FOTO DE LA BOMBA REQUERIDA)



NOTA: En su propuesta el proponente deberá indicar el tiempo de entrega.

4. TIEMPO DE ENTREGA

La provisión de la bomba centrífuga de varias etapas, 5 impulsor de presión no deberá ser superior a 15 días hábiles desde el momento de la adjudicación.

5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez entregado el producto y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

6. FORMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará mediante el método precio evaluado más bajo y que cumpla con la parte técnica.

7. MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

CUMPLE / NO CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO QUE ACREDITA
1	Oferta técnica	Cumplimiento a todos los ítems requeridos en el punto 3.	Formato E-1 Propuesta técnica detallando cada ítem ofertado.

**FORMATO E-1
OFERTA TÉCNICA**

Ítem	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR YPFB TRANSPORTE S.A.	Ítem	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE
1	Provisión de Una bomba centrífuga de varias etapas, 5 impulsores de presión, motor acoplado directamente a la bomba con rodamientos en ambos extremos; de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Marca: SCHNEIDER o WEG motor trifásico 7.5 hp 220/380 volts 50 HZ 7.5 HP. Caudal: 11900 10700 9400 6100 3800 lts/hr. Elevación: 70 80 90 110 120 metros Succión: 1.1/2" Salida: 1.1/2" Succión máxima 6 metros.		

**(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)**

FORMATO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresada en Moneda Nacional - Bs)

ITEM	DETALLE	CANT.	UNID.	VALOR EN Bs.
1	Provisión de Una bomba centrífuga de varias etapas, 5 impulsores de presión, motor acoplado directamente a la bomba con rodamientos en ambos extremos; de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Marca: SCHNEIDER o WEG motor trifásico 7.5 hp 220/380 volts 50 HZ 7.5 HP. Caudal: 11900 10700 9400 6100 3800 lts/hr. Elevación: 70 80 90 110 120 metros Succión: 1.1/2" Salida: 1.1/2" Succión máxima 6 metros	1	Pza.	
PRECIO TOTAL EN Bs.				

*La planilla, no puede ser alterada ni manipulada en su Ítems y contenido.

(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)