



ENMIENDA No. 1

INVITACIÓN N° 5000003544

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y FILTRACIÓN DE ESTACIONES DE EXPORTACIÓN"

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**En el Anexo E-1 Matriz de Evaluación de la Solicitud de Cotización 5000003544**

**Donde dice:**

9	<p>Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC Qué Incluye:            1x Fluke 1587FC multímetro con medida de aislamiento y comunicación Fluke Connect            1x TP165X Sonda remota            1x TP74 Par de puntas de prueba tipo linterna            1x TL224 Par de cables de prueba            1x AC285 Par de pinzas de cocodrilo            1x 80BK Termopar tipo K            1x C101 Estuche rígido de transporte            4x Pilas AA            1x Guía de referencia rápida            1x Manual en CD-ROM Certificado de calibración con trazabilidad NIST</p>	FLK-289/FVF/IR3000	1	UN
10	<p>Pozo seco portátil Fluke Calibration 9100            Rango de temperatura: +35 a +375°C            Precisión ± 0.25 °C a 50 °C; ± 0.25 °C a 100 °C; ± 0.5 °C a 375 °C            Estabilidad: ±0.07 °C a 50 °C; ± 0.1 °C a 100 °C; ± 0.3 °C a 375 °C Interfaz RS-232 con software 9930            Interface-it v3.81            Tiempo de calentamiento de 35°C a 375°C: 9.5min            Tiempo de enfriamiento: 375°C a 100°C: 14min            Alimentación 230 Vac            Tamaño: 57x125x150mm            Incluye: capacitación, Certificado de Calibración</p>	FLUKE-1587 FC	1	UN

**Debe decir:**

9	<p>Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC Qué Incluye:            1x Fluke 1587FC multímetro con medida de aislamiento y comunicación Fluke Connect            1x TP165X Sonda remota            1x TP74 Par de puntas de prueba tipo linterna            1x TL224 Par de cables de prueba            1x AC285 Par de pinzas de cocodrilo            1x 80BK Termopar tipo K            1x C101 Estuche rígido de transporte            4x Pilas AA            1x Guía de referencia rápida            1x Manual en CD-ROM Certificado de calibración con trazabilidad NIST</p>	FLUKE-1587 FC	1	UN
---	--	---------------	---	----

10	Pozo seco portátil Fluke Calibration 9100 Rango de temperatura: +35 a +375°C Precisión $\pm 0.25$ °C a 50 °C; $\pm 0.25$ °C a 100 °C; $\pm 0.5$ °C a 375 °C Estabilidad: $\pm 0.07$ °C a 50 °C; $\pm 0.1$ °C a 100 °C; $\pm 0.3$ °C a 375 °C Interfaz RS-232 con software 9930 Interface-it v3.81 Tiempo de calentamiento de 35°C a 375°C: 9.5min Tiempo de enfriamiento: 375°C a 100°C: 14min Alimentación 230 Vac Tamaño: 57x125x150mm Incluye: capacitación, Certificado de Calibración	9100S-B-256	1	UN
----	---	-------------	---	----

Se adjunta de datos el **Anexo E-1 Matriz de Evaluación Rev1.**

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 20 de marzo de 2023