

ACEITE HIDRAULICO ISO 32

Ensayos	Unidad	Método ASTM	PRODUCTOS							
			22	32	37	46	68	100	150	220
Grado ISO	----	----	22	32	(*)	46	68	100	150	220
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	22,0	31,5	37,5	44,0	66,0	102	148	218
Índice de Viscosidad	----	D-2270	93	93	93	93	93	93	93	93
Punto de Inflamación	°C	D-92	180	205	210	210	215	220	230	240
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	- 15	- 27	- 12	- 24	- 24	- 9	- 9	- 9
Corrosión s/Cu	----	D-130	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Herrumbre	----	D-665-B	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Número de Ácido	mg KOH/g	D-974	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ensayo FZG	Etapas	(1)	10	10	10	10	10	10	10	10
Evacuación de aire a 50 °C, máx min		D-3427	5	5	---	10	10	14	---	---
Emulsión a 54,4 °C	min	D-1401	30	30	30	30	30	---	---	---
Emulsión a 82,2 °C	min	D-1401	---	---	---	---	---	30	30	30