TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROVISIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA

1. ANTECEDENTES

Actualmente **YPFB Transporte S.A.** requiere la provisión de 03 bebederos de agua para su oficina central.

La provisión de los bebederos se realizará en la oficina central de YPFB Transporte S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Km 7 ½ Doble vía la guardia).

El tiempo máximo para la entrega será de 30 días calendario, una vez aceptada la Orden de Compra.

2. OBJETIVO

Provisión e instalación de 03 bebederos de agua para oficina central de YPFB Transporte S.A.

3. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

Provisión de 02 bebederos de agua que deben ser similar o idénticos a los modelos descrito a continuación:

a) <u>Opción A</u>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BEBEDERO ENFRIADOR GNF 2000: Características.

- Acomoda botellón (L): 10 y 20 lts.
- Temperatura de Enfriamiento: 10°C / 50°F

- Chorro mínimo por gravedad (L/h): 96 L/h
- Caudal mínimo por gravedad (L/h): 96
- Temperatura ambiente de trabajos (°C): 2 hasta 38
- Pedestal
- Eco Compressor (gas R-134a no daña la capa de ozono)
- Bandeja Anti-Goteo Extraible
- Gabinete con Protección UV

Eficiencia energética

- Grado de protección: IPX4
- Tensión nominal (V): 127 o 220
- Amperaje (A): 1,5 / 0,7
- Potencia (W): 90

Dimensiones

- Sin embalaje (A x L x P) mm: 980 x 320 x 330
- Con embalaje (A x L x P) mm: 1020 x 330 x 340
- Peso neto (kg): 12,8
- Peso bruto (kg): 13,9

Refrigeración

- Refrigeración: Compresor con gas R134A que no daña el medio ambiente
- Termostato regulable externo: Si
- Temperatura de Enfriamiento (°C): 10°C/50°F

Garantia

- 1 año

b) <u>Opción B</u>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BEBEDERO GLACIER:

Características.

- Acomoda botellón (L): 10 y 20 lts.
- Modelo frío y Natural,
- Grifo de Polipropileno PP con manija de cierre automático,
- Dispensador frio y natural,
- Banda de evaporador de aluminio recubierto de epoxi,
- Gabinete de polietileno,
- Termostato de agua fría regulable,
- Estructura metálica interna independiente,
- Color de gabinete blanco,
- Depósito extraíble de agua fría de acero inoxidable 304,
- Sistema de silenciador del compresor,
- Tanque caliente de acero inoxidable, elemento de calentamiento interno,
- Depósito extraíble de agua fría de plástico,
- Voltaje: 210-2210 AC 60 Hz,

- Rango de temperatura: 4-10°C (39.2-50°F),
- Refrigerante: R134a,
- Capacidad: 2800cc o 2.8 Litros,
- Dimensiones del producto, (A x L x P) mm: 312 X 314 X 980 mm.

4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo para la entrega de los bebederos de agua es de 30 días calendario una vez aceptada la Orden de Compra.

5. FORMA DE EVALUACIÓN

El método de selección y adjudicación será quién cumpla con la parte técnica y tenga el precio más bajo.

6. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el total.