

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	REQUISITOS	UN.	CANT.	CUMPLE/NO CUMPLE
1	ESCÁNNER AUTOMOTRIZ LUNCH CRP-359: -SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10 -PANTALLA DE 7" MÍNIMO -MEMORIA RAM 3GB MÍNIMO -ALMACENAMIENTO 32GB MÍNIMO -VOLTAJE DE TRABAJO OBD DE 9V-18V -BATERIA DE LITIO -SOPORTE 10 MODOS DE DIAGNÓSTICO OBDII/EOBD -AUTODETECCIÓN DE VIN PARA UN ACCESO RAPIDO	UN.	2	
2	KIT COMBINADO DE MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 116/323, CON MEDIDAS DE TEMPERATURA, MAS PINZA AMPERIMETRICA: -PINZA 323 -MANUAL DE USUARIO -MULTÍMETRO -PUNTAS TL 175 -TEMOPAR TIPO K -ADAPTADOR PARA TERMOPAR 80AK-A -TERMOPAR FLEXIBLE CON VELCRO 80PK-11 -CORREA MAGNETICA TPAK -ESTUCHE DE TRANSPORTE	KIT	3	
3	ARRANCADOR DE BATERIA 12-24V 2400AC; BBAMG1224-2400	UN.	3	
4	ANALIZADOR DE BATERIA BTS-860	UN.	3	
5	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL HDS 9/20-4 MXA: -CON ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO -MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 20 METROS -LANZA mm 1050 -PISTOLA DE PULVERIZACIÓN MANUAL -BOQUILLA DE ALTO RENDIMIENTO -DESCONEXION DE PRESIÓN -ENCHUFE CONMUTADOR DE POLOS -DOS DEPÓSITOS DE DETERGENTE PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO -BOMBA AXIAL DE 3 PISTONES -CUADAL l/h de 450-900 -PRESIÓN DE TRABAJO EN BAR: 30 - 200	UN.	1	
6	JUEGO DE LLAVE DADO DE IMPACTO, DE 32mm; 35mm; 38mm; 41mm; 46mm; BARROTE CORREDISO DE 1", CON BARRA DE EXTENSIÓN DE 1" X 7"; BARRA DE EXTENSIÓN DE 1" X 13" , MAS CHICHARRA DE 1" CON BARRA DE FUERZA; MARCA: SNAPON, GEDORE, BAHCO, WILLIAMS Y TRAMONTINA	KIT	2	
7	LINTERNA 3415M CON LED DE 336 LUMENS, CON CLIP MAGNETICO	UN.	9	
8	JUEGO DE LLAVE COMBINADA USO INDUSTRIAL DE 32mm; 35mm; 38mm; 41mm, 46mm MARCA: SNAPON, GEDORE, BAHCO, WILLIAMS Y TRAMONTINA	UN.	2	
9	COMPRESOR DE AIRE DE 350 LTS. DE CAPACIDAD SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - MOTOR ELÉCTRICO DE: 7,5HP DE, DE 2 CILINDROS, CON PROTECTOR DE CORREAS, CON POLEA -PRESION MÁXIMA: 175 LIBRAS -ROTACIÓN DEL COMPRESOR: 995 RPM -ENTREGA DE AIRE: 850 LTS./MIN. -ARRANCADOR DIRECTO DLW-B818D33P-R66 11-17A 10HPT380V INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO CON PROTECTOR DESOBRECARGA 220/380 VOLTS 50 HZ.PARA CORRIENTE TRIFASICA O MONOFASICA CONBOTONERA EN CAJA DE PLASTICO. EN380 VOLTS: PZA 1 PROTECTOR FALTA D/FASE 380V RMW17-FF01D97: PZA 1 CABLE SUMERG. # 12, DE: 6 METROS DE LARGO	UN.	1	