

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS DE REQUERIMIENTO
* Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
ITEM 10: Bomba hidraulica para llaves de torque de 3 vias, 2 galones, 208-240 V,50/60 Hz, 1 HP. "ZU4208TE-QHMR" - Valvula accionada por solenoide con control remoto, LCD electrico y transductor de presion. - Acople 10000 PSI para utilizar con las llaves S, W u otras llaves. - Intercambiador de calor. - Manifold para 4 llaves. - Bastidor Protector.
ITEM 20: Manguera hidraulica doble para llaves de torque 12 Mts. "THQ-712T"
ITEM 30: Cassethe de 2.15/16 para llave de torque mod W 4000X "W4215X
ITEM 40: Llave de torque hidraulica tipo cassette de doble accion 4000X Lbs-pie "W 4000X
ITEM 50: Llave de torque hidraulica doble efecto encastre de 1.1/2" torque max. 6150 lbs/pie/8338 Nm "S6000X
ITEM 60: Torcometro encastre de 3/4" de 120 a 600 Lbs-Pie tipo clic
ITEM 70: Multiplicador de torque cuadro de 3/4" salida 1"cap. 1990 Lbs./pie
ITEM 80: Separador de bridas mecanica tipo cuña (Fuerza de separacion hasta 7,6 Toneladas MG7TMSTD), que incluya: 1 Herramienta de separacion MG7TM 2 Barras de separacion. 1 Estuche para transporte con insertos de espuma protectores.
Tiempo de entrega: 100 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.