

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	REQUISITOS	UND	CANT.
1	<p>ELEVADOR 2 COLUMNAS 4 TONELADAS TIPO PORTICO, 220 V, 1PH, 50 HZ, QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -INSTALACIÓN DE ELEVADOR TIPO PORTICO -10 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA ELEVADOR ISO 46 -INTERRUPTOR GENERAL E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. -TOMA AUXILIAR INTEGRADA <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTIERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ALTURA DE ELEVACIÓN 1,95 METROS -TIEMPO DE ELEVACIÓN: 50 SEG -TIEMPO DE DESCENSO: 40 SEG -ALIMENTACIÓN: 220 V -POTENCIA DEL MOTOR: 2,2 kW -LUZ INTERIOR: 2,48 METROS -ALTURA TOTAL: 3,84 METROS -PRESIÓN DE TRABAJO: 16 Mpa. <p>DISEÑADO Y CONSTRUIDO BAJO NORMAS INTERNACIONALES EUROPEAS Y AMERICANAS.</p>	UN	1