

ANEXO - 4

MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PROPONENTES	
			Cumple	No cumple
10	4000045	Aceite SAE 15W40 DX TURBO Diésel Niveles y Especificaciones • ACEA (Europa) A3/B4 CJ-4, CI-4 • API USA SN/CF • VW 501.01-505.00 • MB 229,1		
20	4001079	Aceite SAE 15W30 - HIDRO 19 Niveles y Especificaciones • John Deere J20C • Massey Ferguson M1143 / M1145 • Case New Holland ESN-M2C134-D / FNHA 2C201 / MAT 3525 • API GL-4 • Allison C-4 • Caterpillar TO-2		
30	11010208	Anticongelante KRIOX M EC-1 50 Niveles y Especificaciones • Caterpillar EC-1 • ASTM D-6210 / D-4985 / D-3306 • Cummins CES 14603 • Detroit Diesel 7SE298 • Waukesha 4-1974D • Mack 014GB17004 • John Deere H24C1 • Freightliner 48-22880 • White/GMC • Navistar B1 • TMC RP-329 • IRAM 41368 • NBR 13705		
40	4001062	Aceite SAE 10W/40 Gasolina Semi Sintetico Niveles y Especificaciones • ACEA A3 / B4 • API SN / CF • VW 505.00 / 501.01 • MB 229.1		
50	4000041	Aceite SAE 20W/50 Motor a Gasolina Niveles y Especificaciones • ACEA A3 / B4 • API SN / CF • VW 501.01 / 505.00 • MB 229.1		
60	4000097	Grasa Limit • Limit MO-2, grasa de litio con bisulfuro de molibdeno, para aplicaciones automotrices, agro, minería y otras industriales sujetas a las más severas condiciones de servicio, como rodamientos, bujes, uniones, pasadores, suspensión, cadenas, engranajes, ejes acanalados de toma de fuerza, transmisiones homocinéticas y otros sistemas sometidos a grandes exigencias donde falte aporte del fluido lubricante por períodos prolongados.		
70	4001037	Aceite Hipoidal LS 80W90 Niveles y Especificaciones • API GL-5 LS • ZF TE-ML 05C/12C/21C • MIL-L-2105D		
Tiempo de entrega máximo en 15 días calendario puesto en almacén Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.				