

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
ROPA DE TRABAJO: OVEROL INDUSTRIAL Y OVEROL TÉRMICO

Referencia	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
	MUESTRAS:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Presenta una muestra de la tela certificada (20x20) cm y una prenda confeccionada de acuerdo al Lote.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	LOTE E - Overol Industrial. • Para overol industrial y overol térmico se podrá presentar la talla, M, L o XL.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	LOTE F - Overol Térmico. • Para overol industrial y overol térmico se podrá presentar la talla, M, L o XL.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA Y DE LOS ACCESORIOS:			
	Presenta certificación de la tela (Certificación y normas de cumplimiento)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Presenta certificación de los accesorios (cinta reflectiva, fibra de aislante térmico cuando aplique, forro interno, certificación de los cierres YKK y botones otros.)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	EMBALAJE:			
	Las piezas deben de ser embaladas en bolsas plásticas individuales con la talla visible de cada prenda.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	ETIQUETAS DE RECOMENDACIONES DE USO Y CALIDAD			
	Presenta 4 etiquetas costuradas en el interior y una tercera cuando aplique según siguiente detalle: 1 Datos del fabricante y recomendaciones de lavado o mantenimiento. 2. Datos de certificación de la tela que incluya el nombre del fabricante y 3. Etiqueta del material del aislante térmico cuando aplique, y 4. Etiqueta de identificación del usuario acorde al punto 7 y 9 del pliego.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
E	OVEROL			
	Composición: El material de confección deberá tener un mínimo de 85% algodón y 15% de otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Gramaje o Peso: (7,5 a 9) Oz/lyd2 que cumpla con ASTM D 3776-2007 o norma equivalente.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Tela: Tipo Drill	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Color: Azul Marino.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Acabado: Encogimiento aceptado menor al 2%, que cumpla con la normativa AATCC 135-2015 cambios dimensionales de las telas después del lavado en el hogar o similar, colores firmes superior a 25 ciclos de lavado que cumpla con AATCC 61- 2013 Método de prueba para la solidez del color al lavado: Acelerado o norma equivalente.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cintas Reflectivas: Deberán cumplir con ANSI / ISEA 107:2015 o norma equivalente. De tipo O clase 1, de Dos (2) pulgadas de ancho y deberán estar dispuestos en brazos, hombro y cuerpo, Ej.: cinta reflectiva 3M o similar, y disposición según imagen indicada en punto 10.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Costura: Doble o reforzada según corresponda.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Encogimiento: Menor al 2%	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Resistencia mínima a la tracción: 472 N (urdimbre); 247 N (trama).	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Resistencia mínima al rasgado, excepto felpa: 22 N (urdimbre); 22 N (trama).	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cierre: de doble sentido con dos cursores de tipo Metálico reforzado, marca YKK o similar con doble costura de inserción y solapa cubre cierre con 3 broches a presión en ambos extremos y al medio	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bolsillos Delanteros: 2 Bolsillos sobrepuestos en camisa a la altura del pecho, ambas con cartera y botón tipo broche de presión para seguridad de contenido y doble costura, y 2 bolsillos laterales en diagonal por debajo de la cintura. Todos los bolsillos deberán estar remachados con presillas de seguridad para alta resistencia	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bolsillos Posteriores: 2 bolsillos sobrepuestos con doble costura. Todos los bolsillos deberán estar remachados con presillas de seguridad para alta resistencia.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cuello: De una pieza sobrepuesto costurado tipo solapa de camisa con doble costura.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cintura: Alrededor de toda la cintura con elástico de 5 cm de ancho y con doble costura.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Tipo de Manga: Manga larga con puño de doble costura de 5 cm.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Botones: Metálicos de presión para todos los casos ubicados en puños de mangas, tapas de bolsillos y solapa. Los elementos para cierre y abrochado no podrán ser de material tipo velcro-scratch. Los botones de los puños deberán tener dos alojamientos hembra y brindar dos posiciones de ajuste.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bordados: Un Logo del rombo de YPFB TRANSPORTE S.A bordado a la altura del corazón en medio del bolsillo izquierdo y sobre fondo reflectivo plateado (en color original, ver puntos 8 y 9), de medidas 7 cm. de largo x 4 cm. de alto.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	TIEMPO DE ENTREGA: 90 días calendario	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Condición de Entrega del Bien: DDP, Almacenes YPFB TR	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
F	LOTE E - RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA - OVEROL INDUSTRIAL	HABILITADO / NO HABILITADO	HABILITADO / NO HABILITADO	HABILITADO / NO HABILITADO
	OVEROL TÉRMICO:			

	Material El material de confección deberá tener un mínimo de 85% algodón y 15% de otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Gramaje o Peso: (7,5 a 9) Oz/yd2 que cumpla con ASTM D 3776-2007 o norma equivalente.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cintas Reflectivas: Deberán cumplir con ANSI / ISEA 107:2015 o norma equivalente. De clase 1, de Dos (2) pulgadas de ancho y deberán estar dispuestos en brazos, hombro y cuerpo (color: plateado), cinta reflectiva 3M o de similar calidad	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Tela: Tipo Drill	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Color: Azul Marino	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Aislante Térmico: Fibra térmica Thinsulate 3M o similar, tipo C, Clase1, C150 o de similares características.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Forro interior: completo cuerpo y mangas de algodón 100% en todas sus fibras	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Acabado: Encogimiento aceptado menor al 2%, que cumpla con la normativa AATCC 135-2015 cambios dimensionales de las telas después del lavado en el hogar o similar, colores firmes superior a 25 ciclos de lavado que cumpla con AATCC 61- 2013 Método de prueba para la solidez del color al lavado: Acelerado o norma equivalente.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cintas Reflectivas: Deberán cumplir con ANSI / ISEA 107:2015 o norma equivalente. De tipo O clase 1, de Dos (2) pulgadas de ancho y deberán estar dispuestos en brazos, hombro y cuerpo, Ej.: cinta reflectiva 3M o similar, y disposición según imagen indicada en punto 10.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Costura: Doble o reforzada según corresponda.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Encogimiento: Menor al 2%			
	Resistencia mínima a la tracción: 472 N (urdimbre); 247 N (trama).	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Resistencia mínima al rasgado, excepto felpa: 22 N (urdimbre); 22 N (trama).	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Estabilidad dimensional al lavado en urdimbre y trama Que cumpla con la normativa AATCC 135-2015 cambios dimensionales de las telas después del lavado en el hogar o similar.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Hilo: 100 % algodón, calibre 30, de 3 cabos (30/3), del mismo color a la tela de confección			
	Cierre: de doble sentido con dos cursores de tipo Metálico reforzado, marca YKK o similar con doble costura de inserción y solapa cubre cierre con 3 broches a presión en ambos extremos y al medio	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bolsillos Delanteros: 2 Bolsillos sobrepuestos en camisa a la altura del pecho, ambas con cartera y botón tipo broche de presión para seguridad de contenido y doble costura, y 2 bolsillos laterales en diagonal por debajo de la cintura. Todos los bolsillos deberán estar remachados con presillas de seguridad para alta resistencia	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bolsillos Posteriores: 2 bolsillos sobrepuestos con doble costura. Todos los bolsillos deberán estar remachados con presillas de seguridad para alta resistencia.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cuello: De una pieza sobrepuesto costurado tipo solapa de camisa con doble costura.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Cintura: Alrededor de toda la cintura con elástico de 5 cm de ancho y con doble costura.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Tipo de Manga: Manga larga con puño de doble costura de 5 cm.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Botones: Metálicos de presión para todos los casos ubicados en puños de mangas, tapas de bolsillos y solapa. Los elementos para cierre y abrochado no podrán ser de material tipo velcro-scratch. Los botones de los puños deberán tener dos alojamientos hembra y brindar dos posiciones de ajuste.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	Bordados: Un Logo del rombo de YPFB TRANSPORTE S.A bordado a la altura del corazón en medio del bolsillo izquierdo y sobre fondo reflectivo plateado (en color original, ver puntos 8 y 9), de medidas 7 cm. de largo x 4 cm. de alto.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
TIEMPO DE ENTREGA: 90 días calendario		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Condición de Entrega del Bien: DDP, Almacenes YPFB TR		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
	LOTE F - RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA - OVEROL TÉRMICO	HABILITADO / NO HABILITADO	HABILITADO / NO HABILITADO	HABILITADO / NO HABILITADO
	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL	HABILITADO / NO HABILITADO Y ESPECIFICAR EL o LOS LOTES	HABILITADO / NO HABILITADO Y ESPECIFICAR EL o LOS LOTES	HABILITADO / NO HABILITADO Y ESPECIFICAR EL o LOS LOTES