

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000006062
 NOMBRE DEL BIEN: ADQUISICIÓN DE FUENTES Y UPS
 PROYECTO: ADQUISICIÓN DE FUENTES Y UPS



ITEM	DESCRIPCIÓN			UNID.	CANTIDAD REQUERIDA
	CODIGO	NOMBRE DEL SAP	CARACTERÍSTICAS		
1	11004063	FILTRO GC 0.5 MICRON PN:122003-001	Fuente de alimentación conmutada. Montaje en riel DIN. Entrada monofásica 100-240 VAC. Salida 24 VDC.. Corriente nominal continua de 20 A. Potencia 480 W. Grado de protección IP20, rango de temperatura operativa -25 °C a +70 °C. Certificaciones CE/UL	UN	5
2	11006394	EXPANSOR DE PUERTOS MODBUS PN: DCM-05S	Fuente de alimentación conmutada. Montaje en riel DIN. Entrada monofásica 100-240 VAC. Salida 24 VDC. Corriente nominal continua de 10 A. Potencia 240 W. Grado de protección IP20, rango de temperatura operativa -25 °C a +70 °C. Certificaciones CE/UL.	UN	5
3	11006354	LITIUM BATTERY NP:1801337	Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS DC). Montaje en riel DIN. Entrada continua de 24 VDC (rango 22.5-30 VDC). Salida 24 VDC. Corriente nominal continua de 20 A. Potencia 480 W. Contactos secos de relé (alarmas, modo batería/carga). Grado de protección IP20, rango de temperatura operativa -25 °C a +70 °C. Certificaciones CE/UL.	UN	5
4	11015608	CORDEX CXC HP,19/23IN, 3RU,L-ADIO, 12/24/48VDC	Convertidor DC/DC conmutado. Montaje en riel DIN. Entrada continua de 24 VDC (rango 18-32 VDC). Salida 24 VDC. Corriente nominal continua de 20 A. Potencia 480 W. Grado de protección IP20, rango de temperatura operativa -25 °C a +70 °C. Certificaciones CE/UL.	UN	5